


S-60÷140SRwAL Stĺp rúrový prírubový výložník AL; AL-X; AL-Y**Informácie:****POUŽITIE**

Hliníkový výložníkový rúrový pretláčaný prírubový uličný stĺp o výške **6 až 14 m**, výložník typu **AL; AL-X alebo AL-Y**, na osvetlenie ulíc, ciest a parkovísk.

MATERIÁL

Hliníková rúra o hrúbke 4 mm, resp. 8 mm, tvarovaná do jednotlivých stupňov za pomoci technológie pretláčania. Touto technológiou sa zvyšuje estetika, pevnosť a životnosť stĺpov.

Stĺp je následne leštený kartáčovaním. Na objednávku možnosť lakovania polyuretánovou farbou alebo anódovanie.

**Výhody:**

Záves na prírubu umožňuje uľahčuje nadvihnutie stĺpa pri montáži.

Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži.

Parametre stĺpa uvedené v tabuľke sa týkajú 1,5 m jednoramenného výložníka typu AL-X.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste výrobku.

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	H [m]	Ød/De [mm]	S [m2]	Základ	H2 [m]	R(max.)
S-60SRwAL	1202326014	21,30	6	48; 60/145	1,62	F100/200	2,0	1.3
S-70SRwAL	1202327014	24,80	7	48; 60/145	1,92	F100/200	2,0	1.3
S-80SRwAL	1202328014	45,10	8	48; 60/180	2,71	F150/200	2,0	1.3
S-90SRwAL	1202329014	48,60	9	48; 60/180	3,12	F150/200	2,0	1.3
S-100SRwAL	1202321014	52,10	10	48; 60/180	3,60	F150/200	2,0	1.3
S-110SRwAL	1202321114	65,50	11	48; 60/180	3,82	F150/200	2,0	1.3
S-120SRwAL	1202321214	69,10	12	48; 60/180	4,17	F150/200	2,0	1.3
S-140SRwAL	1202321414	72,80	14	48; 60/180	4,67	F150/200	2,0	1.3