

S-100÷120C-PS Osvetľovací stĺp kužeľový s pasívnou bezpečnosťou


Informácie:

POUŽITIE

Výložníkový kužeľový oceľový uličný stĺp prírubový o výške **10, 11 a 12 m** výložník typu **St s vlastnosťami pasívnej bezpečnosti**, na osvetlenie ulíc, ciest a parkovísk.

MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.



Výhody:

Záves na prírubu umožňuje uľahčuje nadvihnutie stĺpa pri montáži.

Použitím prefabrikovaných základov typu F.../200 odstránime potrebu betonáže pri montáži.

Hmotnosť a plocha stĺpa uvedená v tabuľke sa týka 1,5 m jednoramenného výložníka typu St.

Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste osvetľovacieho stĺpa.

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	H [m]	Ød/De [mm]	Z [mm/m]	S [m2]	Základ	H2 [m]
S-100C-PS	1102221013	87,00	10	48; 60/196	12	4,50	F150/200-PS	0,8
S-110C-PS	1102221014	93,00	11	48; 60/196	12	4,80	F150/200-PS	1,8
S-120C-PS	1102221015	99,00	12	48; 60/196	12	5,10	F150/200-PS	2,8