

M-120÷240 Osvetľovací stožiar ohraňovaný oceľový

Informácie:


POUŽITIE

Oceľový osvetľovací stožiar, slúži na upevnenie korún zo svetidlami. Výška stožiara **12 až 24 m**.

MATERIÁL

Oceľová plech tvarovaný do mnohohrana, žiarovo zinkovaný.

Na objednávku možnosť lakovania polyuretánovou farbou.



Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste stožiara.

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	H [m]	Z [mm/m]	S [m2]	H2 [m]	H1 [m]	H3 [m]	n x Øs/ØM	a x a x h [m]
M-120		315,00	12	22.83	9,00	3,0	9.5		8xM24/450	1,6x1,6x1,6
M-140		363,00	14	19.57	11,00	5,0	9.5		8xM24/450	1,6x1,6x1,8
M-160		434,00	16	18.37	12,50	7,0	9.5		8xM24/550	1,6x1,6x1,8
M-180		518,00	18	18.55	15,50	9,0	9.5		8xM24/550	1,6x1,6x1,8
M-200		629,00	20	19.6	18,50	9,5	9.5	2	12xM30/600	1,6x1,6x2,0
M-220		765,00	22	13.91	24,00	9,5	9.5	4	12xM30/600	1,6x1,6x2,0
M-240		1450,00	24	13.5	27,00	9,5	9.5	5	12xM30/600	1,6x1,6x2,0