

M-10÷220E Osvetľovací stožiar oceľový ekonomická verzia

Informácie:


POUŽITIE

Oceľový osvetľovací stožiar - ekonomická verzia, slúži na upevnenie korún zo svetidlami. Výška stožiara **10 až 22 m**.

MATERIÁL

Oceľová plech tvarovaný do mhohohrana, žiarovo zinkovaný.

Na objednávku možnosť lakovania polyuretánovou farbou.



Ostatné technické parametre nájdete v katalógovom liste stožiara.

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	H [m]	Z [mm/m]	S [m2]	H2 [m]	H1 [m]	H3 [m]	n x Øs/ØM	a x a x h [m]
M-100SE		103,00	10	13.2	4,90	0,8	9.5		4xM24/□ 250	0,4x0,4x 1,6 - F160
M-110SE		112,00	11	13.2	5,10	1,8	9.5		4xM24/□ 250	0,4x0,4x 1,6 - F160
M-120SE		120,00	12	13.2	5,50	2,8	9.5		4xM24/□ 250	0,4x0,4x 1,6 - F160
M-120E		211,00	12	9.83	6,41	3,0	9.5		4xM24/□ 250	0,4x0,4x 1,6 - F160
M-140E		223,00	14	9.82	7,25	5,0	9.5	0	4xM24/□ 250	0,4x0,4x 1,6 - F160
M-160E		415,00	16	17.12	12,50	7,0	9.5	0	8xM24/4 50	0,85x0,8 5x1,7
M-180E		462,00	18	15.22	14,20	9,0	9.5	0	8xM24/4 50	0,85x0,8 5x1,7
M-200E		574,00	20	17.1	16,60	9,5	9.5	2	8xM24/5 50	1,4x1,4x 1,8
M-220E		631,00	22	15.54	18,40	9,5	9.5	4	8xM24/5 50	1,4x1,4x 1,8