

LUJ...H60 Oblúk žľabu 90°

Informácie:

Použitie:
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Materiál:
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,


Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

K montáži je potrebné použiť

skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojky LPMLH60 alebo LPMH60.

Môže slúžiť ako vonkajší alebo vnútorný oblúk.




Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUJ50H60	50	167124	2	0,66
LUJ100H60	100	167010	2	0,89
LUJ150H60	150	167015	2	1,17
LUJ200H60	200	167020	2	1,45
LUJ300H60	300	167030	2	2,01
LUJ400H60	400	167040	2	2,57
LUJ500H60	500	167050	2	3,11
LUJ600H60	600	167060	2	3,67

Súvisiace produkty:




ľavé

ľavé



RKPJ...H60
Redukcia žľabu
pravá



RKPBJ...H60
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H60
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H60
Redukcia žľabu
symetrická



LRJH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



LRBH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



TKDJ...H60
Doplňujúci diel
žľabu T



LRPJH60 Spojka
žľabu
rozvetvovacia