OCP Parkové svietidlo

Informácie:





Svietidla sú určené pre osvetľovanie parkov, peších zón, sídlisk a pod. Kryt svietidla je vyrobený z metakrylátu alebo polykarbonátu (PC) v troch prevedeniach: opál, číre alebo ryhované. Horný kryt svietidla - odrazová časť je vyrobená z Al plechu. Pri variante číry kryt je svetelný zdroj tienený difúzorom. Teleso svietidla je Al odliatok, v ktorom je umiestnená predradníková časť. K montáži na stĺp o priemere 60 mm sa dodáva redukcia z 48/60mm.

Difúzor: B číry, R – rýhovaný alebo opálový polykarbonát
Horný kryt: hliníkový plech s ochranným náterom RAL 6009 zelený alebo čierny
Teleso: tlakovo liaty hliník
Refraktor: vejárové zrkadlo iba pre typ B-PC/II
Farebné prevedenie: teleso a horný kryt zelené alebo čierne
Montáž: na stĺp priemer 48 mm
Trieda ochrany: II
Krytie: IP 55
Príslušenstvo: redukcia 48/60mm liatina alebo 48/76 mm FeZn.
Rozmery: priemer 650×460 mm

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	Typ	Svetelný zdroj /E27
OCP80-PC/II		**0,00**	**opál**	**HPL 80W**
OCP125-PC/II		**0,00**	**opál**	**HPL 125W**
OCP27-PC/II		**0,00**	**opál**	**PL-ET 27W**
OCP70-PC/II		**0,00**	**opál**	**SON 70W**
OCP80R-PC/II		**0,00**	**ryhovaný**	**HPL 80W**
OCP125R-PC/II		**0,00**	**ryhovaný**	**HPL 125W**
OCP27R-PC/II		**0,00**	**ryhovaný**	**PL-ET 27W**
OCP70R-PC/II		**0,00**	**ryhovaný**	**SON 70W**
OCP80B-PC/II		**0,00**	**číry s refraktorom**	**HPL 80W**
OCP125B-PC/II		**0,00**	**číry s refraktorom**	**HPL 125W**
OCP27B-PC/II		**0,00**	**číry s refraktorom**	**PL-ET 27W**
OCP70B-PC/II		**0,00**	**číry s refraktorom**	**SON 70W**

© 2026 STRADER