OCP-KP Parkové svietidlo

Informácie:





Difúzor: dymový polykarbonát
Teleso: tlakovo liaty hliník
Refraktor: vejárové zrkadlo
Farebné prevedenie: **teleso čierne**
Montáž: na stĺp priemer 48 mm

Trieda ochrany: II
Krytie: IP 54
Príslušenstvo: redukcia 48/60mm
Plocha vystavená vetru: 0,130 m2
Rozmery: priemer 400×505 mm

Použité skratky svetelných zdrojov

INC klasická žiarovka
DIC halogénová žiarovka s dichroickým reflektorom
QI halogénová žiarovka
FL lineárna žiarivka
FC kruhová žiarovka
FLC kompaktná žiarivka
Hq vysokotlaká ortuťová výbojka
MH(T) vysokotlaká halogenidová výbojka s trubicovou bankou
MH(E) vysokotlaká halogenidová výbojka s eliptickou bankou
MH(TS) dvojpäticová vysokotlaká hlogenidová výbojka
HPS(T) vysokotlaká sodíková výbojka s trubicovou bankou
HPS(E) vysokotlaká sodíková výbojka s eliptickou bankou
HPS(TS) dvojpäticová vysokotlaká sodíková výbojka
SBP nízkotlaká sodíková výbojka
HPL vysokotlaká ortuťová výbojka

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	Typ	Svetelný zdroj /E27	Svetelný zdroj /E40
OCP80KP-PC/II		**0,00**	**opál spodný prívod**	**HPL 80W**	
OCP125KP-PC/II		**0,00**	**opál spodný prívod**	**HPL 125W**	
OCP27KP-PC/II		**0,00**	**opál spodný prívod**	**PL-ET 27W**	
OCP70KP-PC/II		**0,00**	**opál spodný prívod**	**SON 70W**	
OCP27KPD-PC/II		**0,00**	**opál horný prívod**	**PL-ET 27W**	
OCP70KPD-PC/II		**0,00**	**opál horný prívod**	**SON 70W**	
OCP100KP-PC/II		**0,00**	**opál spodný prívod**		**SON 100W**

© 2026 STRADER