
RKLJ...H30 Redukcia žľabu ľavá


Informácie:

Použitie
Rozvetvenie káblových trás

Materiál

Oceľ zinkovaná metódouSendzimira EN 10346:2015-09





Na objednávku
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x10 alebo SGM6x10.

Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKLJ100/50H30	**100**	**133810**	**10**	**0,13**	**50**
RKLJ150/100H30	**150**	**133815**	**10**	**0,19**	**100**
RKLJ200/100H30	**200**	**133920**	**10**	**0,22**	**100**
RKLJ200/150H30	**200**	**134020**	**10**	**0,23**	**150**
RKLJ300/200H30	**300**	**133930**	**10**	**0,30**	**200**

Súvisiace produkty:



KGR...H30 Žľab



KGL...H30 Žľab



KGJ...H30 Žľab



KBJ...H30 Žľab



KBR...H30 Žľab



SGK... Skrutka s pol. hlav. + mat. (kpl.)



SM... Skrutka (komplet)

© 2026 STRADER