
G Stožiarová hlavica

Informácie:





Hlavice typu G vyrábame ako troj-, štvor-, šesťramenné, usporiadané do kruhu, môžu byť použité pre osvetľovacie stožiare (oceľ, hliník) alebo pre stĺpy osemhranné oceľové. Najčastejšie používaný rozmer W = 0,5m.

Koncovka na výložníkoch pre upevnenie svietidiel má rozmer 48 x 100 mm alebo 60 x 100 mm.

Uhol upevnenia armatúry 5°, 10° alebo 15°.

Najčastejšie používaná dĺžka vyloženia W = 0,5 m.

V objednávke uveďte:

1. Uhol upevnenia svietidla 5°, 10° alebo 15°
2. Priemer koncovky hlavice 48 mm alebo 60 mm
3. Dĺžku vyloženia W= 0,5 až 1 m

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Počet ramien	Materiál
G/3	**1117010300**	**3**	**oceľ**
G/4	**1117010400**	**4**	**oceľ**
G/6	**1117010600**	**6**	**oceľ**
G/3AL	**1117010301**	**3**	**hliník**
G/4AL	**1117010302**	**4**	**hliník**
G/6AL	**1117010303**	**6**	**hliník**

© 2024 STRADER