

WSt; WAL Výložník

Informácie:

Použitie

Na upevnenie osvetľovacích telies na všetky typy oceľových alebo hliníkových výložníkových osvetľovacích stĺpov.

Je vyrobený s otočnou hlavicom na vrchole ukončenou plastovou záslepkou, čo umožňuje plynulé natáčanie v celom rozsahu 360°.

Materiál

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

Upozornenie

V tabuľke verzií nájdete iba základné typy výložníkov typu WSt; WAL a to s nasledovnými parametrami:

1. Uhol výložníka voči horizontálnej rovine 15°.
2. Priemer koncovky d výložníka pre upevnenie svetidla 48 mm.
3. Pri viacramenných výložníkoch ich rovnomerné rozdelenie okolo osi stĺpa.

V prípade iných požiadaviek postupujte pri špecifikácií podľa tabuľky z katalógového listu.

Verzie:

| Symbol | Kat. číslo | Výška H [mm] | W [m] | Počet ramien | Materiál |
|-----------------------------------|------------|--------------|-------|--------------|----------|
| WSt/C/0,5 KCS 0,3/0,5 | 1113210153 | 300 | 0.5 | 1 | oceľ |
| 2WSt/C/0,5 KCD 0,3/0,5 5° 180° | 1113210154 | 300 | 0.5 | 2 | oceľ |
| 2WSt/C/0,5 KCD 0,3/0,5 5° 90° | 1113210212 | 300 | 0.5 | 2 | oceľ |
| WSt/C/1 KCS 0,3/1 | 1113211561 | 300 | 1 | 1 | oceľ |
| 2WSt/C/1 KCD 0,3/1 5° 180° | 1113211563 | 300 | 1 | 2 | oceľ |
| WSt/C/1,5 KCS 0,3/1,5 | 1113211564 | 300 | 1.5 | 1 | oceľ |
| WSt/C/2 KCS 0,3/2 | 1113211584 | 300 | 2 | 1 | oceľ |
| WSt/0,5 NT | 1113210191 | 1000 | 0.5 | 1 | oceľ |
| WSt/1,0 NT | 1113210189 | 1000 | 1 | 1 | oceľ |
| WSt/1,5 NT | 1113210188 | 1000 | 1.5 | 1 | oceľ |
| WSt/2,0 NT | 1113210187 | 1000 | 2 | 1 | oceľ |
| 2WSt/0,5 NT | 1113210226 | 1000 | 0.5 | 2 | oceľ |
| 2WSt/1,0 NT | 1113210239 | 1000 | 1 | 2 | oceľ |
| 2WSt/1,5 NT | 1113210237 | 1000 | 1.5 | 2 | oceľ |
| 2WSt/2,0 NT | 1113210257 | 1000 | 2 | 2 | oceľ |
| 3WSt/0,5 NT | 1113210278 | 1000 | 0.5 | 3 | oceľ |
| 3WSt/1,0 NT | 1113210235 | 1000 | 1 | 3 | oceľ |
| 3WSt/1,5 NT | 1113210238 | 1000 | 1.5 | 3 | oceľ |
| 3WSt/2,0 NT | 1113210166 | 1000 | 2 | 3 | oceľ |
| 4WSt/0,5 NT | 1113210167 | 1000 | 0.5 | 4 | oceľ |
| 4WSt/1,0 NT | 1113210168 | 1000 | 1 | 4 | oceľ |
| 4WSt/1,5 NT | 1113210169 | 1000 | 1.5 | 4 | oceľ |
| 4WSt/2,0 NT | 1113210170 | 1000 | 2 | 4 | oceľ |
| WAL/0,5 | 1211320257 | 0 | 0.5 | 1 | hliník |
| WAL/1,0 | 1211320258 | 0 | 1 | 1 | hliník |
| WAL/1,5 | 1211320259 | 0 | 1.5 | 1 | hliník |
| 2WAL/0,5 | 1211320286 | 0 | 0.5 | 2 | hliník |
| 2WAL/1,0 | 1211320262 | 0 | 1 | 2 | hliník |
| WAL/2,0 | 1211320260 | 0 | 2 | 1 | hliník |
| 2WAL/1,5 | 1211320263 | 0 | 1.5 | 2 | hliník |
| 2WAL/2,0 | 1211320264 | 0 | 2 | 2 | hliník |
| 3WAL/0,5 | 1211320265 | 0 | 0.5 | 3 | hliník |
| 3WAL/1,0 | 1211320266 | 0 | 1 | 3 | hliník |
| 3WAL/1,5 | 1211320267 | 0 | 1.5 | 3 | hliník |

| | | | | | |
|----------|------------|---|-----|---|--------|
| 3WAL/2,0 | 1211320268 | 0 | 2 | 3 | hliník |
| 4WAL/0,5 | 1211320269 | 0 | 0.5 | 4 | hliník |
| 4WAL/1,0 | 1211320270 | 0 | 1 | 4 | hliník |
| 4WAL/1,5 | 1211320271 | 0 | 1.5 | 4 | hliník |
| 4WAL/2,0 | 1211320272 | 0 | 2 | 4 | hliník |