

## Pacifyre® AWM III Protipožiarna manžeta

### Informácie:

Výhody a charakteristika  
built-up protipožiarna manžeta pre plastové (horľavé) potrubia a potrubné systémy. Pre utesnenie priechodov potrubia v stenách (plných alebo ľahkých priečkach) a stropoch kde je vyžadovaná protipožiarna bezpečnosť v súlade s Českými normami vhodné aj do miestností s vlhkým prostredím  
nízka výška manžety umožňuje vytváranie ohybov, spojov a T-spojok potrubia blízko steny alebo stropu  
malo by byť umiestnené s tou stranou steny alebo pod stropom je možné nainštalovať bez použitia pridanej upevňovacej sady a to jednoduchým ohnutím krídielok a ich zapustením do betonu, malty alebo sadry  
ekonomická alternatíva za BIS Pacifyre® AWM II pri bežných inštaláciách  
v problémových situáciách s upevnením je dovolené použiť až 3x väčšiu manžetu  
jednoduchá inštalácia vďaka konštrukcii manžety z dvoch častí  
rôzne možnosti zakončenia prestupu, napr akrylát, malta, atď  
nulová vzdialenosť medzi manžetami je možná  
Zodpovedá dnešným stavebným normám (podľa NEN 6069, EN 1366-3). Výsledky testu sú potvrdené TZÚS v Prahe



### Výhody pre Vás

- Built-up protipožiarna manžeta pre plastové (horľavé) potrubia a potrubné systémy. Pre utesnenie priechodov potrubia v stenách (plných alebo ľahkých priečkach) a stropoch kde je vyžadovaná protipožiarna bezpečnosť v súlade s normami.
- Vhodné aj do miestností s vlhkým prostredím.
- Nízka výška manžety umožňuje vytváranie ohybov, spojov a T-spojok potrubia blízko steny alebo stropu.
- Malo by byť umiestnené s oboch strán steny alebo pod stropom.
- Je možné nainštalovať bez použitia pridanej upevňovacej sady a to jednoduchým ohnutím krídielok a ich zapustením do betonu, malty alebo sadry.
- Ekonomická alternatíva za Pacifyre® AWM II pri bežných inštaláciách.
- V problémových situáciách s upevnením je dovolené použiť až 3x väčšiu manžetu.
- Jednoduchá inštalácia vďaka konštrukcii manžety z dvoch častí.
- Rôzne možnosti zakončenia prestupu, napr akrylát, malta, atď.
- Nulová vzdialenosť medzi manžetami je možná.
- Zodpovedá dnešným stavebným normám (podľa NEN 6069, EN 1366-3).

### Verzie:

| Symbol                                | Kat. číslo        | Množ./bal. | Rozmer [mm]      |
|---------------------------------------|-------------------|------------|------------------|
| <b>Protipožiarna manžeta(0-32)</b>    | <b>2135032034</b> | <b>1</b>   | <b>0 - 32</b>    |
| <b>Protipožiarna manžeta(33-40)</b>   | <b>2135040042</b> | <b>1</b>   | <b>33 - 40</b>   |
| <b>Protipožiarna manžeta(41-50)</b>   | <b>2135050052</b> | <b>1</b>   | <b>41 - 50</b>   |
| <b>Protipožiarna manžeta(51-63)</b>   | <b>2135063065</b> | <b>1</b>   | <b>51 - 63</b>   |
| <b>Protipožiarna manžeta(64-75)</b>   | <b>2135075077</b> | <b>1</b>   | <b>64 - 75</b>   |
| <b>Protipožiarna manžeta(76-90)</b>   | <b>2135090092</b> | <b>1</b>   | <b>76 - 90</b>   |
| <b>Protipožiarna manžeta(91-110)</b>  | <b>2135110112</b> | <b>1</b>   | <b>91 - 110</b>  |
| <b>Protipožiarna manžeta(111-125)</b> | <b>2135125125</b> | <b>1</b>   | <b>111 - 125</b> |
| <b>Protipožiarna manžeta(126-140)</b> | <b>2135140140</b> | <b>1</b>   | <b>126 - 140</b> |
| <b>Protipožiarna manžeta(141-160)</b> | <b>2135160160</b> | <b>1</b>   | <b>141 - 160</b> |
| <b>Protipožiarna manžeta(161-180)</b> | <b>2135180180</b> | <b>1</b>   | <b>161 - 180</b> |
| <b>Protipožiarna manžeta(181-200)</b> | <b>2135200200</b> | <b>1</b>   | <b>181 - 200</b> |