

ST-V8WTO Stožiar trakčný - osvetľovací osemhranný

Informácie:

Použitie:

- Stožiare sa používajú na podporu trolejového vedenia pre električkové alebo trolejbusové trate a upevnenie svietidiel.

Konštrukcia:

- Prvá sekcia je osemhram o zbíhavosti bokov 17 mm/m vyrobená ako jedno alebo viacvrstvová.
- Povolené ohnutie stožiaru na výške priloženia sily je do 1,5% celkovej výšky stožiaru.
- Činiteľ zaťaženia 1,3.
- Dvierka resp. otvory na vyvedenie káblov na žiadosť zákazníka.

Materiál:

- Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
- Možnosť lakovania podľa palety RAL alebo AKZO.

Rozmery:

- Výška stožiaru $h = 7,3\text{m}$.
- Hĺbka votknutia stožiaru v základe $h_w = 1,5\text{ m}$
- $F_{\max}$ = menovitá sila vo výške zavesenia napínacieho lana
- H_1 = výška zavesenia napínacieho lana
- H_2 = výška stožiaru nad zemou



Symbol	h [m]	F _{max} [kN]	H ₂ [m]	H ₁ [m]
ST-V8W8T07,3	7,3	8,00	7,3	7
ST-V8W10T07,3	7,3	10,00	7,3	7
ST-V8W12T07,3	7,3	12,00	7,3	7
ST-V8W15T07,3	7,3	15,00	7,3	7
ST-V8W20T07,3	7,3	20,00	7,3	7
ST-V8W25T07,3	7,3	25,00	7,3	7
ST-V8W30T07,3	7,3	30,00	7,3	7

[Dekoračné trakčné stožiare:](#)

Verzie:

Symbol	F _{max} [kN]	H ₂ [m]	H ₁ [m]
ST-V8W8T07,3	8,00	7,3	7
ST-V8W10T07,3	10,00	7,3	7
ST-V8W12T07,3	12,00	7,3	7
ST-V8W15T07,3	15,00	7,3	7
ST-V8W20T07,3	20,00	7,3	7
ST-V8W25T07,3	25,00	7,3	7
ST-V8W30T07,3	30,00	7,3	7