ST-VEWT Stožiar trakčný kužeľový ekonomický

Informácie:







Použitie:

- Stožiare sa používajú na podperu trolejového vedenia pre električkové alebo trolejbusové trate.

Konštrukcia:

- Prvá sekcia je kužeľ o zbiehavosti bokov 17 mm/m vyrobená ako jedno alebo viacvrstvová.
- Povolené ohnutie stožiara na výške priloženia sily je do 1,5% celkovej výšky stožiara.
- Činiteľ zaťaženia 1,3.
- Dvierka resp. otvory na vyvedenie káblov na žiadosť zákazníka.

Materiál:

- Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
- Možnosť lakovania podľa palety RAL alebo AKZO.

Rozmery:

- Výška stožiara h= 9 m.
- Hĺbka votknutia stožiara v základe hw =1,5 m
- F_{max} = menovitá sila vo výške zavesenia napínacieho lana
- H_1 = výška zavesenia napínacieho lana
- H2 = výška stožiara nad zemou

Dekoračné trakčné stožiare:



Verzie:

Symbol	Fmax [kN]	H2 [m]	H1 [m]
ST-VEW8TO9	**8,00**	**9,0**	**7**
ST-VEW10TO9	**10,00**	**9,0**	**7**
ST-VEW12TO9	**12,00**	**9,0**	**7**
ST-VEW15TO9	**15,00**	**9,0**	**7**
ST-VEW20TO9	**20,00**	**9,0**	**7**
ST-VEW25TO9	**25,00**	**9,0**	**7**
ST-VEW30TO9	**30,00**	**9,0**	**7**

© 2026 STRADER