


F1÷5/2 Prefabrikovaný betónový základ

Informácie:

POUŽITIE
Základy sú určené na osadzovanie osvetľovacích stĺpov typu „S“ a tiež iných konštrukcií, ktorých moment MF pri príruby neprekročí Mg, a pevnosť pôdy qg=0,2MPa.

MATERIÁL
Betónový základ je celistvá armovaná konštrukcia, v ktorej sú osadené kotvy M27 pre upevnenie príruby stĺpa.

Všetky tieto základy sú vyhotovené z armovaného betónu triedy B20 so zodpovedajúcimi otvormi pre zavedenie káblov o maximálnom priereze 4 x 95 mm². Oceľové prvky základu: skrutky, matice a podložky sú galvanicky pozinkované.



Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	h [m]	n x Øs/AxB	Mg [kNm]	a [m]	Názov
F1	1300150222	1000,00	1.5	4xM27/300x300	57.9	0,6	F-1
F2	1300150221	1140,00	1.7	4xM33/300x300	72.7	0,5	F-2
F5	1300150214	1500,00		4xM33/300x300	82.5	0,0	F-5
F5/1	1300150215	1920,00	2	4xM33/400x400	92	0,6	F-5/1
F5/2		0,00		4xM33/400x400	132	0,0	F-5/2