

S-100÷140-SRSP/STUP JŽ Železničný stožiar prírubový so stúpadlami

Informácie:

POUŽITIE

na osvetlenie priestorov železnice, odstavných plôch a prekladíšť, osvetlenie železničných tratí, stavebných objektov železnice.

Železničný osvetľovací stožiar prírubový so stúpadlami, vrátane výložníka W=960mm, s možnosťou spúšťania svietidla.

Mechanizmus popis:

Spodná časť drieku nad zemou je vybavená otvorom pre stĺpovú rozvodnicu. Na druhej strane od dvierok pre rozvodnicu je stožiara vybavený navijákom. Na tento navijak je možné pripevniť kľuku, ktorou sa za pomoci lanka vo vnútri stožiara spúšťa a vyťahuje svietidlo kôli údržbe.


Doplnkovým sortimentom železničných stožiarov je:

- Navijak, kľuka
- Rozvodnica
- Svietidlo

Železničný osvetľovací stožiar prírubový so stúpačkami sa osádza na odlievavý betónový základ s vencom základu KR500.

MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011



Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	H [m]	Ød/De [mm]	S [m2]	Základ
S-100-SRSP/STUP JŽ 10P	1101310898	268,00	9.2	60/219	5,23	WF-S-100÷140-SRSP/S/JŽ
S-120-SRSP/STUP JŽ 12P	1101310902	355,00	11.2	60/219	6,43	WF-S-100÷140-SRSP/S/JŽ
S-140-SRSP/STUP JŽ 14P	1101310903	421,00	13.2	60/219	8,13	WF-S-100÷140-SRSP/S/JŽ
S-100SRS/STUP JŽ 10P + JŽ 1-900	1101310868	284,00	10.4	60/219	6,03	WF-S-100÷140-SRSP/S/JŽ
S-120SRS/STUP JŽ 12P + JŽ 1-900	1101310869	371,00	12.4	60/219	7,43	WF-S-100÷140-SRSP/S/JŽ
S-140SRS/STUP JŽ 14P + JŽ 1-900	1101310870	437,00	14.4	60/219	8,93	WF-S-100÷140-SRSP/S/JŽ
WST/ JŽ 1-900	1113110171	16,00	1.2	60/60	0,46	