# ZLSN... Rýchlospojka drôteného žľabu

## Informácie:




**POUŽITIE**
Bezskrutkové spojenie sieťových káblových žľabov. Je určený pre žľaby všetkých výšok.

**Zostava pre rýchlu montáž:**

1. Pre šírky **100 - 200** použijeme **2 x ZLSN... + 1 x UZS...**
2. Pre šírky **300** použijeme **2 x ZLSN...+ 2 x UZS...**
3. Pre šírky **400 - 600** použijeme **2 x ZLS...+ 3 x UZS...**

**MATERIÁL**
Oceľový plech galvanicky zinkovaný.

**Na objednávku:**
**F** - oceľový plech, lamelovo zinkovaný EN ISO 10683:2018-11
**E** - nerezová oceľ
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

**VÝHODY:**

- **Inovatívne spájanie drôtených káblových žľabov**
- **Vďaka vysokým pevnostným parametrom použitých materiálov získame spoj, ktorý je porovnateľný so spojom na báze skrutiek - potvrdené testami**
- **Použitie prídavnej poistky chráni rýchlospojku pred vypadnutím z drôteného žľabu**

**Vyberte typ spojky podľa typu použitého drôteného žľabu:**

| A | B | C |
|---|---|---|
| ZLSN1 | KDS... | 100-300H35 |
| | KDS/KDSO... | 100-200H60 |
| | KDS | 100H110 |
| | KDSZ..., KSG... | 100-300H35, 100-200H60 |
| | KGS | 100H60 |
| | KCS... | 100-200H60 |
| ZLSN2 | KDS..., KDSZ... | 300-400H60, 200-300H110 |
| | KSG... | 300-400H60, 200-300H110 |
| | KCS... | 200-300H110 |
| ZLSN3 | KDS..., KDSZ... | 500-600H60, 400-600H110 |
| | KSG... | 500-600H60, 400-600H110 |
| | KCS... | 400-600H110 |

## Verzie:

| Symbol | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|---|---|---|---|
| **ZLSN1** | **901803** | **100** | **0,05** |
| **ZLSN2** | **901804** | **100** | **0,05** |
| **ZLSN3** | **901805** | **100** | **0,05** |

© 2026 STRADER