UZS... Spona KLIK

Informácie:

POUŽITIE

Spájanie drôtených žľabov na ich dne. Používa sa so spojkou KLIK so západkou a to pre žľaby H35, H60, H110.

MATERIÁL
G - Oceľový plech galvanicky zinkovaný.

Na objednávku:
F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

Ďalšie informácie:

– inovatívne spájanie drôtených žľabov

– vďaka vysokým pevnostným parametrom materiálov použitých na výrobu zaskakovacích spojok bol získaný spoj porovnateľný so skrutkovými spojmi - potvrdené v testoch

– pred montážou spony UZS ... nainštalujte najskôr rýchlospojky ZLSN ....

– sada na rýchlu montáž:

pre šírku 100-200 používame 2 x ZLSN ... + 1 x UZS ...,


na šírku 300 používame 2x ZLSN ... + 2 x UZS ...,

pre šírky 400-600 používame 2x ZLSN ... + 3 x UZS ...

– **použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrutkami**



UZS



Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
UZS1	**904100**	**50**	**0,03**
UZS2	**904110**	**50**	**0,03**
UZS3	**904120**	**50**	**0,03**