
FLAMMOTECT-KS1 PYRO-SAFE - protipožiarný intumenscentný náter

Informácie:



Informácie
Ochrana káblových trás nátermi
ohňovzdornosti sa bráni:
- zapálenie káblov z vonkajšieho zdroja ohňa
- zapálenie káblov v prípade skratu
alebo prehriatie káblov
- šírenie plameňa na horľavej izolácii káblov,
- šírenie ohňa kvapkaním,
horiaca izolácia,
- alternatíva k inej pasívnej požiarnej ochrane
Materiál
ČAS SCHNUTIA:
Pri teplote okolia 23°C a vlhkosti
65% relatívneho vzduchu: suché na dotyk
po cca 6 hodinách, úplne vyschnúť po 4 dňoch.
Ďalšie informácie
Pozor:
- Pred začatím nanášacích prác je potrebné farby dôkladne
premiešať
(odporúča sa miešať farbu minimálne 5 minút vŕtačkou a
miešačkou),
farby je možné riediť pridaním až 3% vody.
- Nátery je možné nanášať štetcom, valčekom alebo metódou
striekacia pištoľ. S prístrojom sa odporúča použiť metódu
striekania
sprej "Airless", ale odporúča sa pre Pyro - Safe KS 1
pracovný tlak 210 bar, tryska 0,48 ÷ 0,53 mm bez filtra.
Iba dobre vyrobený náter môže účinne chrániť
káble proti plameňu!

Informácie

Ochrana káblových trás ohňovzdornými nátermi zabraňuje:
- zapáleniu káblov z vonkajšieho zdroja ohňa
- zapálenie káblov v prípade skratu alebo z prehriatia káblov
- šírenie plameňa po horľavej izolácii káblov,
- šírenie ohňa kvapkaním z horiacej izolácie,
- alternatíva k inej pasívnej požiarnej ochrane

Materiál

ČAS SCHNUTIA:
Pri teplote okolia 23°C a reletívnej vlhkosti vzduchu 65%: suché na dotyk po cca 6 hodinách, úplne vyschnuté po 4 dňoch.
Použitie vo vnútri objektov!

Ďalšie informácie

Pozor:

- Pred začatím nanášacích prác je potrebné farby dôkladne premiešať (odporúča sa miešať farbu minimálne 5 minút vŕtačkou a miešačkou), farby je možné riediť pridaním až 3% vody.
- Nátery je možné nanášať štetcom, valčekom alebo nástrekom striekacou pištoou. Pritom sa odporúča použiť metódu striekania "Airless", pracovný tlak 210 bar, tryska 0,48 ÷ 0,53 mm bez filtra.

Iba dobre vyrobený náter môže účinne chrániť káble proti plameňu!

Súvisiace produkty:


LPP/LPOPH60 Spojka žľabu


LPOPH60E Spojka žľabu


LGP/LGOPH60 Spojka žľabu otočná


LGP/LGOPH60E Rebríková spojka otočná


LKJ/LKOJH60 Spojka žľabu uhlová


LKOJH60E Spojka žľabu uhlová


BL/BLO... Spojovací plech


BLOE Spojovací plech


BZK/BZKO... Ukončovací plech


LDC/LDOCH60 Spojka rebríka


LDOCH60E Rebríková spojka


LGC/LGOCH60 Spojka rebríka otočná


LKDOCH60N Rebríková spojka uhlová


LKDOCH60E Rebríková spojka uhlová


ZS/ZSO Držiak drôteného žľabu


WKS/WKSO60 Držiak drôteného žľabu



SPSO60 Spona drôteného žľabu



WFL/WFLO... Držiak fajkový



PD11 Dištančná podložka



WU/WUO... Výložník výkyvný



WMC/WMCO... Výložník



WMCOE Výložník



WWS/WWSO... Výložník



ZM/ZMO Príchytka rebríka



ZMOE Príchytka rebríka



WPCW/WPCO... Nosník stropný



WPCOE Nosník stropný



CWP/CWOP40H40... C-uholník zosilnený



CWOP40H40E C - uholník zosilnený



RO1... Ochranný žliabok



WPPGV/WPPOV Vešiak tyče otočný



SDOC... Priečka rebríka



SDOCE Priečka rebríka



SRO Kotva so závitom



SRBO Kotva so závitom



UPU Univerzálny držiak škatule



UPPO... Držiak škatule



UKZ1/UKZO1... Strmeňová príchytka SONAP



US12/USO12 Držiak stropný



UKO1E Strmeňová príchytka



UKO2 Strmeňová príchytka



USSPW/USSPWO Spojka drôteného žľabu



KSA... Objímka kábla



PSRO... Kotva prievlaková



UTM/UTMO Držiak trojuholníkový



UPW/UPWO Držiak



UKO1 U - svorka kábla



USV/USOV Držiak stropný



UPWK/UPWKO Držiak



USSN/USSO Spojka drôteného žľabu



USOVE Držiak stropný



TRSO... Zatĺkacia kotva



SGN Skrutka s polguľovou hlavou (komplet)



SM... Skrutka (komplet)



NS... Matica



PP... Podložka

PW... Podložka veľkoplošná

NLM Spojka tyče

PGM... Závitová tyč

SBO... Skrutka do betónu

SBSO... Skrutka do betónu

KWBO... Kotva klincová

GSO... Kotva roztiažná

KSKO... Kotva do dutých stropov

PYRO-SAFE KS1 Protipožiarny náter

WPPOVE Vešiak tyče otočný