

## PTKDP... Kryt dopĺňujúceho dielu T

### Informácie:

#### Použitie

Ochrana káblov pred poškodením.

Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Kryty sú vhodné pre žľaby nezávisle od výšky žľabu (H-ľubovoľné).

#### Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom

EN ISO 1461:2011 (hrúbka plechu min. 1 mm),

**E** - nerezová oceľ EN 10088, (hrúbka plechu max. 1,2 mm)

**L** - lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby RAL.

#### POZOR!

Ku montáži krytov tvaroviek bez zámkov je potrebné pri tvarovkách s bokmi bez perforácie použiť spony typu ZPD. V prípade tvaroviek s perforovanými bokmi je potrebné použiť spony typu ZPNH...



### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol   | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|----------|--------------|------------|------------|---------------|
| PTKDP50  | 50           | 105713     | 20         | 0,15          |
| PTKDP100 | 100          | 105813     | 20         | 0,30          |
| PTKDP150 | 150          | 105913     | 20         | 0,52          |
| PTKDP200 | 200          | 106013     | 20         | 0,80          |
| PTKDP300 | 300          | 106113     | 10         | 1,50          |
| PTKDP400 | 400          | 106213     | 10         | 2,46          |
| PTKDP500 | 500          | 106313     | 10         | 3,62          |
| PTKDP600 | 600          | 106413     | 10         | 5,02          |