

KZWP...H50 Žľab zosilnený

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

VÝHODY

Ďalšie zahnutie bočnice žľabu zvyšuje pevnosť a chráni káble pred poškodením počas inštalácie.

MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- Pre stabilné spojenie 2 žľabov odporúčame 2 spojky LZCH50 alebo 1 spojku LCC...H50 a 16 kompletov skrutiek SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.
- Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KZWP100H50/3	3000	100	355210	6	2,87	4800
KZWP200H50/3	3000	200	355220	4	4,11	9800
KZWP300H50/3	3000	300	355230	4	5,35	14800
KZWP400H50/3	3000	400	355240	2	6,58	19800
KZWP500H50/3	3000	500	355250	2	7,82	24800
KZWP600H50/3	3000	600	355260	2	9,06	29800