


KZLWP...H200 Žľab zosilnený s privarenou spojkou

Informácie:

POUŽITIE
Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- **Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.**
- **Ďalšie zahnutie bočnice žľabu zvyšuje pevnosť a chráni káble pred poškodením počas inštalácie.**
- **K montáži odporúčame 14 kompletov skrutiek SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
KZLWP200H200/3	3000	200	375720	2	9,62	39800
KZLWP300H200/3	3000	300	375730	2	11,15	59800
KZLWP400H200/3	3000	400	375740	2	12,69	79800
KZLWP500H200/3	3000	500	375750	2	14,33	99800
KZLWP600H200/3	3000	600	375760	2	16,16	119800

© 2026 STRADER