

## KZLWP...H200 Žľab zosilnený s privarenou spojkou

### Informácie:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

#### MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

#### Na objednávku:

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.
- Ďalšie zahnutie bočnice žľabu zvyšuje pevnosť a chráni káble pred poškodením počas inštalácie.
- K montáži odporúčame 14 kompletov skrutiek SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.



### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm <sup>2</sup> ]
KZLWP200H200 /3	3000	200	375720	2	9,62	39800
KZLWP300H200 /3	3000	300	375730	2	11,15	59800
KZLWP400H200 /3	3000	400	375740	2	12,69	79800
KZLWP500H200 /3	3000	500	375750	2	14,33	99800
KZLWP600H200 /3	3000	600	375760	2	16,16	119800