

## KZLWC...H200 Žľab zosilnený s privarenou spojku

### Informácie:

**POUŽITIE**

Vedenie káblových trás rôzného typu.


**MATERIÁL**

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**
**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.
- Ďalšie zahnutie bočnice žľabu zvyšuje pevnosť a chráni káble pred poškodením počas inštalácie.
- K montáži odporúčame 14 kompletov skrutiek SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.



### Verzie:

 Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm <sup>2</sup> ]
KZLWC200H200 /3	3000	200	375920	2	12,22	39800
KZLWC300H200 /3	3000	300	375930	2	13,35	59800
KZLWC400H200 /3	3000	400	375940	2	16,12	79800
KZLWC500H200 /3	3000	500	375950	2	18,17	99800
KZLWC600H200 /3	3000	600	375960	2	20,01	119800