ST... Strešný podstavec

Informácie:

POUŽITIE
Systém strešných podstavcov na montáž káblových trás, klimatizačných jednotiek, atď. Taktiež sa používa na vybudovanie plošin, chodníkov, schodištia na strechách.

VÝHODY

- Montáž nosných konštrukcií na strechách pokrytých asfaltovými pásmi, bez poškodenia ochrannej vrstvy strechy (pre strechy pokryté PVC fóliou je potrebné vložiť medzi podstavec a strešnú fóliu separačnú vrstvu, ktorá bráni migrácií zmäkčovadiel do fólie, čo môže spôsobiť degradáciu PVC fólie)
- Podstavec je vyrobený z protišmykového materiálu odolného UV žiareniu a chemickým prvkom pôsobiacim z atmosféry.



MATERIÁL
Vulkanizovaná guma čiernej farby, profil z ocele 1.0242 vhodný pre vonkajšie použitie.

Poznámka:
Sila Fmax [kN] uvedená v tabuľke - pôsobenie sily na stred profilu, kolmo smerom ku podkladu.

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]	Fmax [kN]
ST250	**250**	**629010**	**1**	**3,00**	**130**	**1,00**
ST400	**400**	**629020**	**1**	**4,00**	**130**	**2,00**
ST600	**600**	**629030**	**1**	**6,00**	**220**	**3,00**

© 2026 STRADER