KCP/KCOP...H60E Žľab

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás s funkčnou odolonosťou v požiari.





MATERIÁL
Nerezová oceľ EN 10088,

Na objednávku
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- **Spájanie žľabov za pomoci spojok a skrutiek**

- **Maximálne zaťaženie: 20 kg/m**
- **Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m**



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
KCP/KCOP100H60/3E	**3000**	**100**	**861010**	**6**	**2,07**
KCP/KCOP150H60/3E	**3000**	**150**	**861015**	**6**	**2,49**
KCP/KCOP200H60/3E	**3000**	**200**	**861020**	**4**	**2,90**
KCP/KCOP300H60/3E	**3000**	**300**	**861030**	**4**	**3,33**
KCP/KCOP400H60/3E	**3000**	**400**	**861040**	**2**	**3,73**
KCP/KCOP500H60/3E	**3000**	**500**	**861050**	**2**	**6,48**
KCP/KCOP600H60/3E	**3000**	**600**	**861060**	**2**	**7,47**

© 2026 STRADER