

## DUP/DUOP...H60F Rebrík

### Informácie:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.



#### MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

#### Na objednávku

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby,

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12



- **Maximálne zaťaženie: 20 kg/m**
- **Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m**

- pre spojenie 2 rebríkov je potrebné použiť 2 rebríkové spojky

LDC/LDOCH60F a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,

- pre zmenu vedenia trasy vo vertikálnom smere je potrebné

použiť 2 spojky otočné LGC/LGOCH60F

a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,

- pre zmenu vedenia trasy v horizontálnom smere je potrebné

použiť 2 spojky uhlové LKD/LKDOCH60F

a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14,



### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
DUP/DUOP100H60/3F	3000	100	867710	2	2,41
DUP/DUOP100H60/6F	6000	100	867711	2	2,41
DUP/DUOP200H60/3F	3000	200	867720	2	2,69
DUP/DUOP200H60/6F	6000	200	867721	2	2,69
DUP/DUOP300H60/3F	3000	300	867730	2	2,97
DUP/DUOP300H60/6F	6000	300	867731	2	2,97
DUP/DUOP400H60/3F	3000	400	867740	2	3,38
DUP/DUOP400H60/6F	6000	400	867741	2	3,38