

KGS...H60F Drôtený žľab

Informácie:

POUŽITIE

Drôtené káblové žľaby s požiarnou odolnosťou slúžiacie na vedenie káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari podľa:

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

MATERIÁL

Oceľový drôt žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Technické informácie


Pri spájaní drôtených žľabov pre šírku:

- 60 mm je potrebné použiť 2x USSN/USSO
- 100 až 200 mm je potrebné použiť min. 3x USSN/USSO
- 300 až 400 mm je potrebné použiť min. 4x USSN/USSO
- 500 až 600 mm je potrebné použiť min. 5x USSN/USSO

Maximálne zaťaženie:

KGS60H60/3F: 5 kg/m
KGS100H60/3F: 5 kg/m
Maximálna vzdialenosť podpier: 1,5 m.

Drôtené žľaby sú nenormovaná konštrukcia.



Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KGS60H60/3F	3000	60	910112	8	1,01	2200
KGS100H60/3F	3000	100	910114	6	1,08	4300