MTKBL T-kus žľabu

Informácie:





POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.
E - nerezová oceľ
L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b, c.
- Pre spojenie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Šírka a=b=c [mm]
MTKBL62H50	**151362**	**20**	**0,28**	**62**
MTKBL62H50-E	**151462**	**20**	**0,28**	**62**
MTKBL62H50-L1	**151562**	**20**	**0,28**	**62**
MTKBL62H50-L2	**151662**	**20**	**0,28**	**62**
MTKBL125H50	**151312**	**10**	**0,50**	**125**
MTKBL125H50-E	**151412**	**10**	**0,50**	**125**
MTKBL125H50-L1	**151512**	**10**	**0,50**	**125**
MTKBL125H50-L2	**151612**	**10**	**0,51**	**125**

© 2026 STRADER