

MKBL...H100 Žľab MARS

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.


E- nerezová oceľ.

L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

Na objednávku:

F- oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011



POZOR

- Možnosť spájania žľabov MKBL..., MKBJ... a MKBD... vsúvaním jeden do druhého bez spojok.
- Na montáž použite komplety skrutiek SGK6x12 alebo SGM6x12.
- Spojky je potrebné použiť iba pri veľkých zaťaženiach.

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
MKBL125H100/3	3000	125	110265	4	2,84	12500
MKBL125H100/3-E	3000	125	110275	4	2,84	12500
MKBL125H100/3-L1	3000	125	110285	4	2,87	12500
MKBL125H100/3-L2	3000	125	110295	4	2,90	12500
MKBL250H100/3	3000	250	110365	4	3,84	24900
MKBL250H100/3-E	3000	250	110375	4	3,84	24900
MKBL250H100/3-L1	3000	250	110385	4	3,88	24900
MKBL250H100/3-L2	3000	250	110395	4	3,92	24900