MKBD500H100 Žľab MARS

Informácie:






POUŽITIE
Vedenie káblových trás.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.
E- nerezová oceľ.
L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
Na objednávku:
F- oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

POZOR

- Možnosť spájania žľabov MKBL..., MKBJ... a MKBD... vsúvaním jeden do druhého bez spojok.
- Na montáž použite komplety skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.

- Spojky je potrebné použiť iba pri veľkých zaťaženiach.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
MKBD500H100/3	3000	500	110155	2	7,30	49800
MKBD500H100/3-E	3000	500	110255	2	7,30	49800
MKBD500H100/3-L1	3000	500	110355	2	7,37	49800
MKBD500H100/3-L2	3000	500	110455	2	7,45	49800

© 2026 STRADER