
MPTKL Kryt T-kusa žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením.
Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.





MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.
E - nerezová oceľ
L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby
Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Pozor!

- **Na montáž krytov tvaroviek bez zámkov použite pri neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.**
- **Na objednávku možnosť vyrobiť kryty tvaroviek so zámkami**

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
MPTKL250	**250**	**101425**	**10**	**0,79**
MPTKL250-E	**250**	**101525**	**10**	**0,79**
MPTKL250-L1	**250**	**101625**	**10**	**0,81**
MPTKL250-L2	**250**	**101725**	**10**	**0,83**
MPTKL250/62	**250**	**102235**	**10**	**0,75**
MPTKL250/125	**250**	**102236**	**10**	**0,80**

© 2026 STRADER