LUBJ...H30 Oblúk žľabu 90°

Informácie:

Použitie
Zmena smeru káblových trás.


Materiál
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09


Na objednávku
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x10

alebo SGM6x10 a spojky LPMLH30 alebo LPMPH30.

Môže slúžiť ako vonkajší alebo vnútorný oblúk.





Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUBJ50H30	**50**	**135805**	**2**	**0,50**
LUBJ100H30	**100**	**135810**	**2**	**0,76**
LUBJ150H30	**150**	**135815**	**2**	**1,04**
LUBJ200H30	**200**	**135820**	**2**	**1,32**
LUBJ300H30	**300**	**135830**	**2**	**1,88**

Súvisiace produkty:


KGR...H30 Žľab


KGL...H30 Žľab


KGJ...H30 Žľab


KBJ...H30 Žľab


KBR...H30 Žľab


LPLH30 Spojka žľabu


LPPH30 Spojka žľabu


LPMPH30 Spojka žľabu


LPMLH30 Spojka žľabu


SGK... Skrutka s pol. hlav. + mat.(kpl.)


SM... Skrutka (komplet)

© 2026 STRADER