

LUJ...H80 Oblúk žľabu 90°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové fubovoľnej farby.



- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH80 alebo LPPH80.


- Kryty sú súčasťou tvarovky.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUJ100H80	100	182910	2	1,38
LUJ150H80	150	182915	2	1,73
LUJ200H80	200	182920	2	2,08
LUJ300H80	300	182930	2	2,77
LUJ400H80	400	182940	2	3,47
LUJ500H80	500	182950	2	4,15
LUJ600H80	600	182960	2	4,85

Súvisiace produkty:



Redukčné
koleno žľabu
ľavé



RKPBJ...H80
Redukcia žľabu
pravá

T-redukcia žľabu



RKSJ...H80
Redukcia žľabu
symetrická

T-redukcia žľabu



RKSBJ...H80
Redukcia žľabu
symetrická

T-redukcia žľabu



LRJH80 Spojka
žľabu
rozvetvovacia

T-redukcia žľabu
symetrická



LRBJH80 Spojka
žľabu
rozvetvovacia

Redukcia žľabu
ľavá



TKDJ...H80
Doplňujúci diel
žľabu T

Redukcia žľabu
ľavá



LRPJH80 Spojka
žľabu
rozvetvovacia

Redukcia žľabu
pravá