

LUMBJ...H30 Oblúk žľabu 45°

Informácie:

Použitie
Zmena smeru káblových trás.

Materiál
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09





Na objednávku
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x10

alebo SGM6x10 a spojky LPMLH30 alebo LPMPH30.

Môže slúžiť ako vonkajší alebo vnútorný oblúk.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUMBJ50H30	**50**	**135905**	**2**	**0,34**
LUMBJ100H30	**100**	**135910**	**2**	**0,52**
LUMBJ150H30	**150**	**135915**	**2**	**0,72**
LUMBJ200H30	**200**	**135920**	**2**	**0,92**
LUMBJ300H30	**300**	**135930**	**2**	**1,30**

Súvisiace produkty:


KGR...H30 Žľab


KGL...H30 Žľab


KGJ...H30 Žľab


KBJ...H30 Žľab


KBR...H30 Žľab


LPLH30 Spojka žľabu


LPPH30 Spojka žľabu


LPMPH30 Spojka žľabu


LPMLH30 Spojka žľabu


SGK... Skrutka s pol. hlav. + mat.


SM... Skrutka (komplet) (kpl.)

© 2026 STRADER