
DUD...H60E Rebrík

Informácie:



POUŽITIE
Vedenie káblových trás s funkčnou odolonosťou v požiari.

MATERIÁL
Nerezová oceľ EN 10088,

Na objednávku
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby,

- STN 92 0205
- ZP-27/2008
- DIN 4102-12

- **Maximálne zaťaženie: 20 kg/m**
- **Max. vzdialenosť podpier: 1,5 m**

- pre spojenie 2 rebríkov je potrebné použiť 2 rebríkové spojky LDC/LDOCH60E a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14E,
- pre zmenu vedenia trasy vo vertikálnom smere je potrebné použiť 2 spojky otočné LGC/LGOCH60E a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14E,
- pre zmenu vedenia trasy v horizontálnom smere je potrebné použiť 2 spojky uhlové LKD/LKDOCH60E a 8 kompletov skrutiek SGKM8x14E,



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
DUD100H60/3N	**3000**	**100**	**868111**	**4**	**2,01**	**4200**
DUD200H60/3N	**3000**	**200**	**868121**	**4**	**2,24**	**8400**
DUD300H60/3N	**3000**	**300**	**868131**	**2**	**2,47**	**12600**
DUD400H60/3N	**3000**	**400**	**868141**	**2**	**2,81**	**16800**

© 2026 STRADER