

## CWP40H22... C-uholník zosilnený

### Informácie:

#### POUŽITIE

C-uholník zosilnený sa používa ako konštrukčný prvok

na upevnenie káblových žľabov a rebríkov

s funkčnou odolnosťou v požiari.



#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088, dĺžky do 3 m,

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL.



### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol      | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| CWP40H22/02 | 200          | 40           | 610202     | 50         | 22           | 0,21          |
| CWP40H22/03 | 300          | 40           | 610203     | 50         | 22           | 0,31          |
| CWP40H22/04 | 400          | 40           | 610204     | 30         | 22           | 0,41          |
| CWP40H22/05 | 500          | 40           | 610205     | 30         | 22           | 0,52          |
| CWP40H22/1  | 1000         | 40           | 610210     | 8          | 22           | 1,03          |
| CWP40H22/2  | 2000         | 40           | 610220     | 8          | 22           | 2,06          |
| CWP40H22/3  | 3000         | 40           | 610230     | 8          | 22           | 3,09          |
| CWP40H22/6  | 6000         | 40           | 610260     | 8          | 22           | 6,18          |