S-40C÷180C STUPADLOVÝ Stupadlový kužeľový stĺp, prírubový

Informácie:



POUŽITIE

Montáž antén a svietidiel v zodpovedajúcej výške.

MATERIÁL

Oveľový plech žiarovo zinkovaný ponorom.

kužeľový stĺp prírubový, s inštaláciou stĺpa na betónový základ.
Stĺp je dodávaný s pevnými(privarenými) alebo odnímateľnými stupadlami (podľa zadania), začínajúcimi vo výške 3 m..Vzdialenosť medzi stupadlami 0,3 m.
Súčasťou stĺpa môže byť káblový rebrík po celej dĺžke stĺpa(podľa zadania), umiestnenýv na protiľahlej strane voči dvierkam stĺpa.
Šírka káblového rebríka = 100mm.(podľa zadania)

Ostatné parametre stožiara v katalógovom liste.

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	H [m]	Ød [mm]
S-80C/76 STUPADLOVÝ	1101310849	130,00	8	/76
S-80C/89 STUPADLOVÝ	1101310850	140,00	8	/89
S-120C/3 222/76 ANT STUPADLOVY 30m/s	1101310940	155,00	12	222/76
S-120C/4 247/103 ALT STUPADLOVY 30m/s	1101310879	240,00	12	247/103
S-150C/274/103 STUPADLOVÝ ALT	1101310880	309,00	15	274/103
S-150C/274/103 STUPADLOVÝ ALT+REBR	1101310887	348,00	15	274/103

© 2026 STRADER