

S-40C÷180C STUPADLOVÝ Stupadlový kužeľový stĺp, prírubový

Informácie:

POUŽITIE

Montáž antén a svietidiel v zodpovedajúcej výške.

MATERIÁL

Oveľový plech žiarovo zinkovaný ponorom.

kužeľový stĺp prírubový, s inštaláciou stĺpa na betónový základ. Stĺp je dodávaný s pevnými(privarenými) alebo odnímateľnými stupadlami (podľa zadania), začínajúcimi vo výške 3 m. Vzdialenosť medzi stupadlami 0,3 m. Súčasťou stĺpa môže byť káblový rebrík po celej dĺžke stĺpa(podľa zadania), umiestnenýv na protifahlej strane voči dvierkam stĺpa. Šírka káblového rebríka = 100mm.(podľa zadania)

Ostatné parametre stožiaru v katalógovom liste.



Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	H [m]	Ød [mm]
S-80C/76	1101310849	130,00	8	/76
STUPADLOVÝ				
S-80C/89	1101310850	140,00	8	/89
STUPADLOVÝ				
S-120C/3 222/76 ANT	1101310940	155,00	12	222/76
STUPADLOVÝ 30m/s				
S-120C/4 247/103 ALT	1101310879	240,00	12	247/103
STUPADLOVÝ 30m/s				
S-150C/274/103	1101310880	309,00	15	274/103
STUPADLOVÝ ALT				
S-150C/274/103	1101310887	348,00	15	274/103
STUPADLOVÝ				
ALT+REBR				