

S-40C÷180C STUPADLOVÝ Stupadlový kužeľový stĺp, prírubový

Informácie:

POUŽITIE

Montáž antén a svietidiel v zodpovedajúcej výške.

MATERIÁL

Oveľový plech žiarovo zinkovaný ponorom.

kužeľový stĺp prírubový, s inštaláciou stĺpa na betónový základ. Stĺp je dodávaný s pevnými(privarenými) alebo odnímateľnými stupadlami (podľa zadania), začínajúcimi vo výške 3 m. Vzdialenosť medzi stupadlami 0,3 m. Súčasťou stĺpa môže byť káblový rebrík po celej dĺžke stĺpa(podľa zadania), umiestnenýv na protifahlej strane voči dvierkam stĺpa. Šírka káblového rebríka = 100mm.(podľa zadania)

Ostatné parametre stožiaru v katalógovom liste.



Verzie:

| Symbol | Kat. číslo | Hmotnosť [kg] | H [m] | Ød [mm] |
|-----------------------------|-------------------|---------------|-----------|----------------|
| S-80C/76 | 1101310849 | 130,00 | 8 | /76 |
| STUPADLOVÝ | | | | |
| S-80C/89 | 1101310850 | 140,00 | 8 | /89 |
| STUPADLOVÝ | | | | |
| S-120C/3 222/76 ANT | 1101310940 | 155,00 | 12 | 222/76 |
| STUPADLOVÝ 30m/s | | | | |
| S-120C/4 247/103 ALT | 1101310879 | 240,00 | 12 | 247/103 |
| STUPADLOVÝ 30m/s | | | | |
| S-150C/274/103 | 1101310880 | 309,00 | 15 | 274/103 |
| STUPADLOVÝ ALT | | | | |
| S-150C/274/103 | 1101310887 | 348,00 | 15 | 274/103 |
| STUPADLOVÝ | | | | |
| ALT+REBR | | | | |