

CMPM41H42... C-uholník montážny zdvojený**Informácie:****POUŽITIE**

Na vešanie lúčových aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových žŕabov a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT..., WTL..., WWT... .

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m


L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Pri objednávke nad 200 ks, možnosť vyhotovenia v iných dĺžkach.
- Štandardný rozstup nitovania 200 mm.
- Pre C-uholník montážny zdvojený vyhovuje základňa stropná: PSCN, PSDN a PSDDN.



Rozmery C-uholníkov z nerezovej ocele

**Verzie:**

Hrúbka plechu: **2,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CMPM41H42/3	3000	41	646630	8	42	12,60
CMPM41H42/6	6000	41	646660	4	42	25,20