ELBL...H30 Prvok kĺbového oblúka žľabu

Informácie:


Použitie
Zmena smeru káblových trás.


Materiál
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom

polomere za pomoci otočných spojok.





Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELBL50H30	**50**	**136205**	**4**	**0,16**
ELBL100H30	**100**	**136210**	**4**	**0,22**
ELBL150H30	**150**	**136215**	**4**	**0,26**
ELBL200H30	**200**	**136220**	**4**	**0,35**
ELBL300H30	**300**	**136230**	**4**	**0,47**

Súvisiace produkty:



ELL...H30 Prvok kĺbového oblúka žľabu



ELJ...H30 Prvok kĺbového oblúka žľabu



ELBJ...H30 Prvok kĺbového oblúka žľabu



SM... Skrutka (komplet)

© 2026 STRADER