

## OT10w.3-5/2/2... Polyesterová skriňa s priečkami široká 106cm

### Informácie:

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahkami ktorý je potrebné uviesť v objednávke, okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. **Dalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve.** Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

**Materiál:** Polyester tvrdý skleneným vláknom.

**Krytie:** IP 44.

**Izolátor:** typ B, F4, M10, G.

**Farebný odtieň:** RAL 7035 sivý.

**Test nárazuvzdornosti:** IK 10.

Odolnosť voči UV žiareniu.

Bezhalogénový.

#### OZNAČENIE :

**OT** - polyesterová skriňa

**10** - informatívna šírka skrine

**w** - informatívna výška skrine

**3** - trojdverová s vertikálnymi priečkami

**5/2/2** - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkami 5, 2 a 2

**P** - plochá strecha

**S** - šikmá strecha

**B** - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

**F4** - izolátor; diera s priemerom 4 mm

**M10** - izolátor; závit s priemerom 10 mm

**G** - izolátor; upevnenie na bok skrine

**0** - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

### Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]	Šírka PS3 [mm]
OT106.3-5/2/2PF4-0	105000493	1059	617,0	250	550	184	642	255	492,0	227	227
OT106.3-5/2/2SF4-0	105000494	1059	617,0	250	550	184	642	255	492,0	227	227
OT108.3-5/2/2PB-0	105000495	1059	823,0	250	756	193	848	255	492,0	227	227
OT108.3-5/2/2SB-0	105000499	1059	823,0	250	756	193	848	255	492,0	227	227
OT108.3-5/2/2PF4-0	105000496	1059	823,0	250	756	176	848	255	492,0	227	227
OT108.3-5/2/2SF4-0	105000450	1059	823,0	250	756	176	848	255	492,0	227	227
OT108.3-5/2/2PM10-0	105000497	1059	823,0	250	756	176	848	255	492,0	227	227
OT108.3-5/2/2SM10-0	105000501	1059	823,0	250	756	176	848	255	492,0	227	227
OT108.3-5/2/2PG-0	105000498	1059	823,0	250	756	176	848	255	492,0	227	227
OT108.3	105000501	1059	823,0	250	756	176	848	255	492,0	227	227

-5/2/2SG- 0	02												
----------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--