

## OT310w.2-22/22... Polyesterová skriňa s priečkou široká 106cm

### Informácie:

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s tiahkami ktorý je potrebné uviesť v objednávke, okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú diera a kľúč. **Dalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve.** Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

- **Materiál:** Polyester tvrdý skleneným vláknom.
- **Krytie:** IP 44.
- **Izolátor:** typ B, F4, M10, G.
- **Farebný odtieň:** RAL 7035 sivý.
- **Test nárazuvzdornosti:** IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- **Hĺbka skrine 320mm**

### OZNAČENIE :

**OT3** - polyesterová skriňa

**10** - informatívna šírka skrine

**w** - informatívna výška skrine

**2** - 2x dvojdverová s vertikálnou stredovou priečkou

**22/22** - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkou 22 a 22

**P** - plochá strecha

**S** - šikmá strecha

**B** - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

**F4** - izolátor; diera s priemerom 4 mm

**M10** - izolátor; závit s priemerom 10 mm

**G** - izolátor; upevnenie na bok skrine

**0** - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

### Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]
OT3106.2-22/22PF4-0	105000710	1059	617,0	320	550	254	648	325	491,0	491
OT3106.2-22/22SF4-0	105000714	1059	617,0	320	550	254	648	325	491,0	491
OT3106.2-22/22PG-0	105000724	1059	617,0	320	550	246	648	325	491,0	491
OT3106.2-22/22SG-0	105000728	1059	617,0	320	550	246	648	325	491,0	491
OT3108.2-22/22PB-0	105000710	1059	823,0	320	756	263	854	325	491,0	491
OT3108.2-22/22SB-0	105000714	1059	823,0	320	756	263	854	325	491,0	491
OT3108.2-22/22PF4-0	105000724	1059	823,0	320	756	246	854	325	491,0	491
OT3108.2-22/22SF4-0	105000728	1059	823,0	320	756	246	854	325	491,0	491
OT3108.2-22/22PM10-0	105001135	1059	823,0	320	756	246	854	325	491,0	491
OT3108.2-22/22SM10-0	105001139	1059	823,0	320	756	246	854	325	491,0	491
OT3108.2-22/22PG-0	105001143	1059	823,0	320	756	246	854	325	491,0	491

OT3108.2 -22/22SG- 0	1050011 47	1059	823,0	320	756	246	854	325	491,0	491
----------------------------	---------------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----