

OT310w.4-2/2/2... Polyesterová skriňa s priečkami široká 106cm**Informácie:**

Prázdna polyesterová skriňa bez zámku. V súvisiacich produktoch je štandardne navolený trojbodový zámok HS02 s ťahmi ktorý je potrebné uviesť v objednávke, okrem toho si môžete zvoliť vložku štvorcovú dieru a kľúč. **Dalšiu výbavu skrine, prípadne iný typ vložiek si môžete vybrať v príslušenstve.** Vnútri skrine na jej zadnej stene a bokoch sú izolátory slúžiace na upevnenie zariadenia skrine.

- **Materiál:** Polyester tvrdný skleneným vláknom.
- **Krytie:** IP 44.
- **Izolátor:** typ B, F4, M10, G.
- **Farebný odtieň:** RAL 7035 sivý.
- **Test nárazuvzdornosti:** IK 10.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.
- **Hĺbka skrine 320mm**

OZNAČENIE :

OT3 - polyesterová skriňa

10 - informatívna šírka skrine

w - informatívna výška skrine

4 - štvordverová s vertikálnymi štvrtinovými priečkami

2/2/2/2 - informatívna šírka jednotlivých dvier oddelených priečkami 2, 2, 2 a 2

P - plochá strecha

S - šikmá strecha

B - izolátor; bez izolátora na zadnej stene

F4 - izolátor; diera s priemerom 4 mm

M10 - izolátor; závit s priemerom 10 mm

G - izolátor; upevnenie na bok skrine

0 - farebný odtieň RAL 7035 sivý (možnosť farebnej alternatívy).

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Šírka S [mm]	Výška W [mm]	Hĺbka G [mm]	Výška PW [mm]	Hĺbka PG [mm]	Výška W1 [mm]	Hĺbka G1 [mm]	Šírka PS1 [mm]	Šírka PS2 [mm]	Šírka PS3 [mm]	Šírka PS4 [mm]
OT3106.4-2/2/2/2PF4-0	105000717	1059	617,0	320	550	254	648	325	226,0	226	226	226
OT3106.4-2/2/2/2SF4-0	105000718	1059	617,0	320	550	254	648	325	226,0	226	226	226
OT3106.4-2/2/2/2PG-0	105000719	1059	617,0	320	550	246	648	325	226,0	226	226	226
OT3106.4-2/2/2/2SG-0	105000720	1059	617,0	320	550	246	648	325	226,0	226	226	226
OT3108.4-2/2/2/2PB-0	105000721	1059	823,0	320	756	263	854	325	226,0	226	226	226
OT3108.4-2/2/2/2SB-0	105000725	1059	823,0	320	756	263	854	325	226,0	226	226	226
OT3108.4-2/2/2/2PF4-0	105000722	1059	823,0	320	756	246	854	325	226,0	226	226	226
OT3108.4-2/2/2/2SF4-0	105000726	1059	823,0	320	756	246	854	325	226,0	226	226	226
OT3108.4-2/2/2/2PM10-0	105000723	1059	823,0	320	756	246	854	325	226,0	226	226	226
OT3108.4-2/2/2/2SM10-0	105000727	1059	823,0	320	756	246	854	325	226,0	226	226	226

OT3108 .4-2/2/2/ 2PG-0	105000 729	1059	823,0	320	756	246	854	325	226,0	226	226	226
OT3108 .4-2/2/2/ 2SG-0	105000 730	1059	823,0	320	756	246	854	325	226,0	226	226	226