


GLS...2-4P/3 Rovný diel 3m (25/40A)

Informácie:

Použitie

Slúži na vytváranie rovných trás.

- Verzie pre 25A a 40 A
- 2 a 4 pólové prevedenie
- 3 alebo 6 odbočovacích miest
- spájanie dielov rýchlosktutkami



| Symbol | Dĺžka L [mm] | Hmotnosť [kg] | Pól | El. prúd [A] | Počet napájacích bodov |
|----------|--------------|---------------|-----|--------------|------------------------|
| GLS2532 | 3000 | 1,59 | 2P | 25 | 3 |
| GLS25325 | 3000 | 1,65 | 2P | 25 | 6 |
| GLS2534 | 3000 | 1,77 | 4P | 25 | 3 |
| GLS25345 | 3000 | 1,83 | 4P | 25 | 6 |
| GLS4032 | 3000 | 1,71 | 2P | 40 | 3 |
| GLS40325 | 3000 | 1,74 | 2P | 40 | 6 |
| GLS4034 | 3000 | 1,89 | 4P | 40 | 3 |
| GLS40345 | 3000 | 1,92 | 4P | 40 | 6 |

Materiál

- zbernice - meď ETP99,9
- kryt hliník

Na objednávku:

- možnosť anódovania
- možnosť lakovania podľa RAL

Verzie:

| Symbol | Dĺžka L [mm] | Hmotnosť [kg] | Pól | El. prúd [A] | Počet napájacích bodov |
|----------|--------------|---------------|-----|--------------|------------------------|
| GLS2532 | 3000 | 1,59 | 2P | 25 | 3 |
| GLS25325 | 3000 | 1,65 | 2P | 25 | 6 |
| GLS2534 | 3000 | 1,77 | 4P | 25 | 3 |
| GLS25345 | 3000 | 1,83 | 4P | 25 | 6 |
| GLS4032 | 3000 | 1,71 | 2P | 40 | 3 |
| GLS40325 | 3000 | 1,74 | 2P | 40 | 6 |
| GLS4034 | 3000 | 1,89 | 4P | 40 | 3 |
| GLS40345 | 3000 | 1,92 | 4P | 40 | 6 |