


GLS...4-8P/3 Rovný diel 3m (25/40A)

Informácie:

Použitie

Slúži na vytváranie rovných trás.

- Verzie pre 25A a 40 A
- 4, 6 a 8 pólové prevedenie
- 3 +3 alebo 6 + 6 odbočovacích miest
- spájanie dielov rýchlosktutkami



Symbol	Dĺžka L [mm]	Hmotnosť [kg]	Pól	El. prúd [A]	Počet napájacích bodov
GLS2530	3000	2,70	2+2P	25	3+3
GLS2536	3000	2,82	6P	25	3+3
GLS25365	3000	2,94	6P	25	6+6
GLS2538	3000	2,94	8P	25	3+3
GLS25385	3000	3,06	8P	25	6+6
GLS40325	3000	2,88	2+2P	40	3+3
GLS4034	3000	3,12	6P	40	3+3
GLS40345	3000	3,24	6P	40	6+6
GLS4038	3000	3,36	8P	40	3+3
GLS40385	3000	3,48	8P	40	6+6

Materiál

- zbernice - med' ETP99,9
- kryt hliník

Na objednávku:

- možnosť anódovania
- možnosť lakovania podľa RAL

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Hmotnosť [kg]	Pól	El. prúd [A]	Počet napájacích bodov
GLS2530	3000	2,70	2+2P	25	3+3
GLS2536	3000	2,82	6P	25	3+3
GLS25365	3000	2,94	6P	25	6+6
GLS2538	3000	2,94	8P	25	3+3
GLS25385	3000	3,06	8P	25	6+6
GLS40325	3000	2,88	2+2P	40	3+3
GLS4034	3000	3,12	6P	40	3+3
GLS40345	3000	3,24	6P	40	6+6
GLS4038	3000	3,36	8P	40	3+3
GLS40385	3000	3,48	8P	40	6+6