

## GDA1/2...7 Vnútorňý prípojnicový spoj (63-2500 A)

### Informácie:

#### Použitie

Slúži na vnútorné spevnenie zberníc vo vnútri prípojnice pri vertikálnych vedeniach.

- verzie pre 63 až 2500 A.
- používa sa na začiatku vertikálnej vetvy a každých 12m.



A	GDA 4	GDA 5
63/100/125	GDA104007M	GDA204007M
250/400	GDA104007	GDA204007
500/800/1000	GDA108007	GDA208007
1000	GDA110007	GDA210007
1500/1600	GDA160007	GDA260007
2000/2500	GDA120007	GDA220007

### Verzie:

Symbol	Pól	El. prúd [A]
<b>GDA104007M</b>	<b>4P</b>	<b>63</b>
<b>GDA204007M</b>	<b>5P</b>	<b>63</b>
<b>GDA104007</b>	<b>4P</b>	<b>250</b>
<b>GDA204007</b>	<b>5P</b>	<b>250</b>
<b>GDA108007</b>	<b>4P</b>	<b>500</b>
<b>GDA208007</b>	<b>5P</b>	<b>500</b>
<b>GDA110007</b>	<b>4P</b>	<b>1000</b>
<b>GDA210007</b>	<b>5P</b>	<b>1000</b>
<b>GDA160007</b>	<b>4P</b>	<b>1250</b>
<b>GDA260007</b>	<b>5P</b>	<b>1250</b>
<b>GDA120007</b>	<b>4P</b>	<b>2000</b>
<b>GDA220007</b>	<b>5P</b>	<b>2000</b>