

## GDA...- 4-5P/DX/SX Napájacia jednotka (63-2500A)

### Informácie:

#### Použitie

Slúži na napájanie prípojnicového systému káblom zo zdroja el. energie.

- verzie pre 63 A až 2500 A
- v 4 a 5 pólovom prevedení
- spájanie dielov svorkovou spojkou
- krytie IP 50, s príslušenstvom možnosť dosiahnuť až IP 55

#### Materiál

- zbernice - hliník
- kryt hliník

### Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Pól	El. prúd [A]
GDA100021M	385	126	254	0,00	4P - DX	63
GDA100020M	385	126	254	0,00	4P - SX	63
GDA200021M	385	126	254	0,00	5P - DX	63
GDA200020M	385	126	254	0,00	5P - SX	63
GDA100021	695	152	300	0,00	4P - DX	250
GDA100020	695	152	300	0,00	4P - SX	250
GDA200021	695	152	300	0,00	5P - DX	250
GDA200020	695	152	300	0,00	5P - SX	250
GDA100023	995	280	450	0,00	4P - DX	500
GDA100022	995	280	450	0,00	4P - SX	500
GDA200023	995	280	450	0,00	5P - DX	500
GDA200022	995	280	450	0,00	5P - SX	500
GDA100043	1295	400	600	0,00	4P - DX	1000
GDA100042	1295	400	600	0,00	4P - SX	1000
GDA200043	1295	400	600	0,00	5P - DX	1000
GDA200042	1295	400	600	0,00	5P - SX	1000
GDA116043	1295	400	600	0,00	4P - DX	1250
GDA116042	1295	400	600	0,00	4P - SX	1250
GDA216043	1295	400	600	0,00	5P - DX	1250
GDA216042	1295	400	600	0,00	5P - SX	1250
GDA120043	1295	400	600	0,00	4P - DX	2000
GDA120042	1295	400	600	0,00	4P - SX	2000
GDA220043	1295	400	600	0,00	5P - DX	2000
GDA220042	1295	400	600	0,00	5P - SX	2000