GDR...- 4-5P/DX/SX Napájacia jednotka (100-2500A)

Informácie:



Použitie

Slúži na napájanie prípojnicového systému káblom zo zdroja el. energie.

- verzie pre 100 A až 2500 A
- v 4 a 5 pólovom prevedení
- spájanie dielov svorkovou spojkou
- krytie IP 50, s príslušenstvom možnosť dosiahnúť až IP 55

Materiál

- zbernice - meď
- kryt hliník

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Pól	El. prúd [A]
GDR100021M	385	126	254	0,00	4P - DX	100
GDR100020M	385	126	254	0,00	4P - SX	100
GDR200021M	385	126	254	0,00	5P - DX	100
GDR200020M	385	126	254	0,00	5P - SX	100
GDR100021	695	152	300	0,00	4P - DX	400
GDR100020	695	152	300	0,00	4P - SX	400
GDR200021	695	152	300	0,00	5P - DX	400
GDR200020	695	152	300	0,00	5P - SX	400
GDR100023	995	280	450	0,00	4P - DX	630
GDR100022	995	280	450	0,00	4P - SX	630
GDR200023	995	280	450	0,00	5P - DX	630
GDR200022	995	280	450	0,00	5P - SX	630
GDR100043	1295	400	600	0,00	4P - DX	1250
GDR100042	1295	400	600	0,00	4P - SX	1250
GDR200043	1295	400	600	0,00	5P - DX	1250
GDR200042	1295	400	600	0,00	5P - SX	1250
GDR120043	1295	400	600	0,00	4P - DX	2000
GDR120042	1295	400	600	0,00	4P - SX	2000
GDR220043	1295	400	600	0,00	5P - DX	2000
GDR220042	1295	400	600	0,00	5P - SX	2000

© 2026 STRADER