# DV_IS/... Odbočovacia škatuľa

## Informácie:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ROZMERY ZÁKLADNÝCH KOSTIER** | | | | |
| **DV_IS/... DV_IS/... ROZMERY** | | | | |
| **Počet Čelies** | **B** | **C** | **F** | **Z** |
| 2 x 4 | 1024B/2 x 4 | 600 | 400 | 300 |
| 2 x 6 | 1024B/2 x 6 | 600 | 400 | 300 |
| 2 x 8 | 1024B/2 x 8 | 600 | 400 | 300 |
| 2 x 10 | 1024B/2 x 10 | 600 | 400 | 300 |
| 2 x 12 | 1024B/2 x 12 | 600 | 400 | 300 |
| 2 x 14 | 1024B/2 x 14 | 600 | 400 | 300 |
| 2 x 16 | 1024B/2 x 16 | 600 | 400 | 300 |
| 4 x 10 | 1024B/4 x 10 | 600 | 400 | 400 |
| 4 x 12 | 1024B/4 x 12 | 600 | 400 | 400 |
| 4 x 14 | 1024B/4 x 14 | 600 | 400 | 400 |
| 4 x 16 | 1024B/4 x 16 | 600 | 400 | 400 |
| 2 x 16 | 1600B/2 x 16 | 1400 | 400 | 400 |

| | | |
|---|---|---|
| **Ø** | **Počet Ø 10 x 38 / Počet Ø 14 x 51** | **Veľkosť pružinovej svorky (mm²)** |
| 160 | 16/00 | 1 |
| 200 | 18/0 | 1,5 |
| 250 | 30/1 | 10 |
| 315 | 30/1 | 16 / 1 |
| 400 | 30/1 | 25 / 1 |
| 500 | 30/1 | 35 / 1 |
| 630 | 30/1 | 50 / 1 |
| 1000 | 30/1 | 95 / 1 |
| Predlog Viac riadkov - Pozri ako sú na tabuľke | | |

### Použitie

Slúži na odbočenie z trasy prípojníce na napájanie zariadení.

- verzie pre 125 - 1600 A
- v 2 až 16 pólovom prevedení
- krytie IP 42 alebo IP 55

### Materiál

- zbernice - hliník+meď